



- 127 zväracích programov
- integrovaná programovacia jednotka
- elektronicky regulovaný tlak s proporcionálnym ventilom
- funkcie:
 - predhrev
 - zváranie
 - vyžihanie
 - nábehové časy
- kompenzácia opotrebovania elektród
- možnosť pripojiť k PC pomocou ethernetu
- zväracie procesy:
 - bodové zváranie
 - švové zváranie
 - reťazové zváranie

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- možnosti kontrolovania prúdu
 - konštantný výkon v %
 - konštantný prúd v kA
 - monitoring (kombinovaná kontrola)
- možnosť kompenzácie zväracieho prúdu
 - podľa opotrebovania elektród, na základe vopred nastavenej krivky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- rozmery (š × v × h) 202 × 134 × 49 mm
- hmotnosť 1 kg
- pracovná teplota od -5 do +60 °C

ELEKTRONICKÁ CHARAKTERISTIKA

- synchronizačné napätie 20 V CA
- sieťová frekvencia 50 Hz
- napájanie/výkon 24 VA/12 W

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

- CPC-CONNECT – centrálny programovací softvér s ethernetovým pripojením
- SERRA STICK – pamäťová karta na zálohovanie údajov

